BELIZE-MODUL # II

LIVING IN A BOX ?

SEECONTAINER
neu + gebraucht

CONTAINEX

CONTAINEX- ISO-Container Abmessungen / Dimensions

Type	außen			innen				Gewicht
in mm	Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite	Höhe	Türöffnung (B x H)	in kg
20' 86	6.058	2.438	2.591	5.877	2.330	2.365	2.338 x 2.280	ca. 2300
40' 86	12.192	2.438	2.591	12.015	2.330	2.365	2.338 x 2.280	ca. 3.900
40' 96 (high cube)	12.192	2.438	2.896	12.015	2.330	2.680	2.286 x 2.578	ca. 4.100
20' Open Top	6.058	2.438	2.591	5.877	2.330	2.365	2.300 x 2.300	ca. 2.200
				oben ca. 2.180		seitl.ca. 2.235		
40' Open Top	12.192	2.438	2.591	12.015	2.330	2.365	2.300 x 2.285	ca. 4.100
				oben ca. 2.180		seitl.ca. 2.235		

(Toleranzen gem. ISO-Norm)

Einschränkungen der Lademaße bei Open Top-Container bedingt durch verstärkten Längsträger!

Abmessungen (mm) und Gewichte (kg):

Type	außen			innen			
	Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
20'	6.058	2.438	2.591	5.898	2.350	2.390	2.200
40'	12.192	2.438	2.591	12.032	2.350	2.390	3.800

Weitere Details: www.containex.com sowie technische Beschreibung; Änderungen vorbehalten
Stand: März 2006



ANSICHT EINES 20 ´´
KÜHLCONTAINERS



CONTAINERVERRIEGELUNG





TRANSPORT

Shockwatch-Label für stoßempfindliche Produkte

Das Herzstück des Shockwatch-Labels ist ein Präzisionsglasröhrchen, welches teilweise mit einer roten Flüssigkeit gefüllt ist. Beim Überschreiten einer definierten Stoßkraft zerreißt die Oberflächenspannung der Flüssigkeit und verfärbt den gesamten Indikator rot.
Unterschiedliche Durchmesser des Röhrchens bestimmen die Sensibilität des Indikators und ermöglichen Ihnen, auf unterschiedliche Gewichte und Empfindlichkeit Ihrer Produkte zu reagieren. Individuelle Seriennummern und Warnaufkleber für Produkt und Lieferpapiere vervollständigen das Konzept der lückenlosen und nicht manipulierbaren Transportüberwachung. Individuelle Bedruckung nach Ihren Wünschen schon bei kleinen Mengen optimiert die Einbindung in Ihr unternehmensspezifisches Logistik- und Qualitätsmanagement.

Das Shockwatch-Konzept in 5 Schritten:

1. Anbringen des Indikators auf der Verpackung
2. Frachtführer quittiert Unversehrtheit des Indikators bei Übernahme der Ware
3. Warenannahme überprüft Indikator bei Anlieferung
4. Der Spediteur muss bei Anlieferung einen ausgelösten oder fehlenden Indikator bestätigen. Er erhält keine reine Quittung.
5. Nach eingehender Prüfung des Produktes erfolgt eine Freigabe oder eine Transportschadenbearbeitung.

Shockwatch-Label

Bestell-Nr.	Farbe	Abmessungen 8-eckig [mm]	Beschleunigung [g/ms]	VE	Preis/Stück €
S.WATC.017	grau	97 x 97	17/50	50	166,00
S.WATC.025	gelb	97 x 97	25/50	50	166,00
S.WATC.037	blau	97 x 97	37/50	50	166,00
S.WATC.050	rot	97 x 97	50/50	50	166,00
S.WATC.070	orange	97 x 97	75/50	50	166,00
S.WATC.100	grün	97 x 97	100/50	50	166,00

Shockwatch-Warnaufkleber, dreisprachig im Format DIN A4/A5 im Preis enthalten.

SICHERUNGSGURTE

gemäß DIN EN 12195-2, Ladungssicherung ?????

Für die Sicherung von PKW und leichten Nutzfahrzeugen

2-teiliger Drei-Punkt-Ratschenzurrgurt mit 3 Doppelspitzhaken - verschleißarm durch PU beschichtetes Polyestergewebe (PES). gemäß DIN EN 12195-2, Ladungssicherung. Mit Kantenschutzschlauch (für 50 mm Gurtbreite) aus gewebeverstärktem Gummi.Ein zusätzlicher Schutz gegen Verschleiß!

Gurtbreite: 50 mm!! Diese Breite sorgt für höchste Transport-Sicherheit! Zurrkraft LC: 3.000 daN (3 tonnen) in der Umreifung, Länge: 2 m,

bis 4,0 to zulässigem Gesamtmasse geeignet
Drei-Punkt-Ratschen-Zurrgurt nach DIN EN 12 195-2
Gurtbreite : 50 mm
Längen : Festende 0,2 m / Losende 1,8 m
mit Kantenschutzschlauch aus gewebeverstärktem Gummi.

DETAILS

Gummidichtung
Eigentümer- u.
Produktgruppenschlüssel
Dach-Querträger
Eckbeschlag
Dachrinne
Dachlängsträger
Seriennummer
Türstangen-
halterung
Prüfziffer
Türstange
Größen u.
Bauartschlüssel
Materialhinweis
(COR-TEN)
Seitenwand
Prüfzeichen
des GL
betriebliche
Kennzeichen
CSC-Plakette
Gabelstapler-
taschen
Türflügel
Scharnier
Türstangenführung
Bodenlängsträger
Türgriffhalterung
und Verschluß
Ecksäule
Boden-Querträger
Türverriegelung
Türnocke und
Nockenhalterung

Zertifikate und CSC - Zulassungen

Alle Container werden von folgenden Klassifizierungsgesellschaften zertifiziert:

(ausgenommen Lagercontainer, Abrollcontainer, Absetzcontainer)

Germanischer Lloyd
Det Norske Veritas
Bureau Veritas
Dekra

Für den Einsatz im internationalen Seeverkehr sind die Container selbstverständlich mit den dafür erforderlichen CSC-Zulassungen versehen !

• Neucontainer 3 bzw. 5 Jahre • Gebrauchtcontainer 12 bzw. 24 Monate

KAUFRAUSCH

Gebrauchte Seecontainer

Angebotserstellung

Gerne erstellen wir Ihnen ein kostenloses und unverbindliches Angebot.

Hierfür steht ihnen unser komfortables Kontaktformular zur Verfügung.
Außerdem erreichen sie uns auch unter den nachstehend genannten Servicenummern:

Telefon: 01805 / 266824
Telefax: 01805 / 266826

Informationen zu gebrauchten Seecontainern

Informationen und Detailangaben zu unseren gebrauchten Seecontainern entnehmen Sie bitte den Beschreibungen für neue Seecontainer.

Natürlich erhalten Sie mit jedem Angebot eine ausführliche technische Beschreibung der Container.

FINSTERWALDER container

BCS Containersystem e.K.
Ruppsche Mühle 1
55442 Daxweiler

Tel. 06724-941763
Fax 06724-941764

Online-Schnäppchen Seecontainer 20 ft - neu

Pos. 1	**Unser absoluter Schnäppchenpreis: Seecontainer 20 ft:**	**2.350,00 € zzgl. MwSt.**

Baujahr:	neu Baujahr 2004*
Farbe:	RAL 5010 - blau
Abmessungen:	6,058 x 2,438 x 2,591 m - Aussenmaße 5,935 x 2,358 x 2,383 m - Innenmaße
Gewicht:	2.185 kg
Max Zuladung:	30.480 kg
Besonderheiten:	Full Corteen Steel; gültige CSC-Plakette
Standort:	ab Lager Mannheim
Anfrage:	seecontainer@graeff-gmbh.de

* neuwertiger Seecontainer in abosutem Topzustand (eingesetzt für 1 Seefracht)
Alle Preise verstehen sich zzgl. Fracht ab Standort Mannheim sowie jeweils der gesetzlichen MwSt.

Stand: 31.03.2005

Online-Schnäppchen Seecontainer 20 ft - neu

GRÆFF Container & Hallenbau GmbH

Unser online-Preis:

€ 2.350,-- zzgl. Mwst.
ab Werk Mannheim

weitere Infos Seite 2

Schnäppchen

Angebot Nr.: 182 vom 11/19/01

Diverse Seecontainer, 40 ft. - gebraucht

durchrepariert, wind- und wasserdicht verzollt Abmessung: 12,125 x 2,440 x 2,590 m/6,055 x 2,440 x 2,590 m Standort: ab Lager Mannheim Preis zzgl. Frachtkosten Tagespreise Preis: ab EUR 2.000,-- bzw. EUR 1.150,-- (20 ft.) jeweils zzgl MwSt.

Weitere Produktinfos

Sondercontainer / Spezialcontainer / Zubehör

Open-Top-Container	Container mit abnehmbarer PVC-Plane im Dachbereich. Doppelflügeltür in einer Stirnwand.
Open-Hardtop-Container	Container mit komplett abnehmbarem Stahldach. Doppelflügeltür in einer Stirnwand.
Side-Door-Container	Container mit Hub-Schwenktüren in beiden Seitenwänden (alternativ in einer Seitenwand) sowie einer Doppelflügeltür in einer Stirnwand - ***siehe Fotos unten***
Double-Door-Container	Container mit Doppelflügel-Türen auf beiden Stirnseiten - ***siehe Foto unten***
Wechselbrücken Wechselkoffer	7,15 m / 7,45 m Wechselbrücken sowie Wechselkoffer mit einer Doppelflügeltür in einer Stirnwand. Palettenbreite innen ! Siehe auch unter "Wechselbrücken - Wechselkoffer".
Railway-Container	Container mit Doppelflügeltüren in beiden Seitenwänden sowie einer Doppelflügeltür in einer Stirnwand - ***siehe Fotos unten***
Gefahrgutcontainer Gefahrstoffcontainer	Spezial-Container zur umweltgerechten Lagerung von z.B. wassergefährdenden und/oder brennbaren Stoffen. TÜV-geprüfte Sicherheit. Herrausnehmbare Gitterrostabdeckungen als Stellebene.
Container-Zubehör	Desweiteren können wir Ihnen jegliches Container-Zubehör anbieten, ob Cornercastings, Verriegelungsstangen, Verzurrösen, Mannlöcher für Tankcontainer, Bridgefittinge, Twistlocks etc.
Sonder-Zubehör	Außerdem können wir Ihnen jegliches Sonder-Zubehör offerieren, wie z.B. Auffahrrampen, Einfuhrhilfen, Container-Absetzböcke etc. - ***siehe Foto unten***

Sondertypen: Open Top / Open side / Flat Container / Hardtop /Double Door / Ventilated - auf Anfrage

www.rainbow-containers.de



FORTSETZUNG folgt.....